


CONTATORI > VOLUMETRICI A ULTRASUONI



1PE1UL1505002
1PE1UL2506502
1PE1UL4008002
1PE1UL60010002

CODICE	DESCRIZIONE
1PE1UL1505002	Contatore volumetrico a ultrasuoni K-BULK versione caldo/freddo, flangiato DN50
1PE1UL2506502	Contatore volumetrico a ultrasuoni K-BULK versione caldo/freddo, flangiato DN65
1PE1UL4008002	Contatore volumetrico a ultrasuoni K-BULK versione caldo/freddo, flangiato DN80
1PE1UL60010002	Contatore volumetrico a ultrasuoni K-BULK versione caldo/freddo, flangiato DN100

CARATTERISTICHE

- Classe di precisione: 2 (EN 1434)
- Sensibile alle basse portate
- Ciclo di misurazione 1:100
- Elemento di misura privo di parti in movimento
- Installabile in tutte le posizioni
- Installazione su flusso di ritorno
- Classe di protezione: IP68
- Range di temperatura: calorie 1-130°C, 150°C per 2000 ore
- Certificato MID

UNITÀ ELETTRONICA

- Batteria sostituibile, vita utile 10 anni+1
- Classe di protezione: IP68

CODICE	Portata nominale Qp (m³/h)	DN	Lunghezza (mm)	PN (bar)	Portata massima Qs (m³/h)	Portata minima Qi (m³/h)	Perdita di carico Δp a Qp (mbar)	Kv (m³/h)	Valore impulso (l)
1PE1UL1505002	15	50	270	25	30	0,15	43	2,3	100
1PE1UL2506502	25	65	229	25	50	0,25	28	4,76	100
1PE1UL4008002	40	80	253	25	80	0,40	23	8,31	100
1PE1UL60010002	60	100	281	25	120	0,60	34	10,30	100