

RICETRASMETTITORI



CODICE	DESCRIZIONE
RTX01CF	Ricetrasmittitore radio 868 MHz per contatto finestra

Ricetrasmittitore radio a batteria trasmette l'apertura di una finestra in modo da sospendere il controllo della temperatura, il controllo dell'umidità e il controllo dell'aria nella zona perseguendo un ulteriore saving energetico.

Il sensore **RTX01CF** dispone, per applicazioni di sicurezza, di una segnalazione antieffrazione e di led che segnalano il momento dell'apertura o chiusura della finestra, il livello RF ricevuto durante il test radio e le eventuali anomalie. Il ricetrasmittitore **RTX01CF** funziona sulla banda di frequenza di 868MHz e trova applicazione sia connesso alla Centrale Multizona, sia in applicazioni stand-alone con TEUMAQ01, TEUM03, TEUMAQ03, RTX01M o RTX01FC. Conforme alla direttiva europea 2014/53/UE (RED).



DATI TECNICI

CODICE	Alimentazione	Portata (m) (1)	IP	Connessioni wireless	Installazione	Temp. di funz. (°C)	Fissaggio	Dimensioni (L x P x H) mm
RTX01CF	2x AAA Alcaline (default) Litio non ricaricabile NI-MH ricaricabili	30 ÷ 80	30	radio RF868MHz bidirezionale	a parete	0 ÷ +50	viti (non in dotazione) biadesivo (incluso)	44 x 20 x 65 (compreso magnete) Corpo 33 x 20 x 65 Reed 11 x 20 x 65

(1) in relazione alla struttura muraria e agli ostacoli all'interno degli ambienti dell'edificio