

TERMOSTATO UMIDOSTATO DA PARETE



TEUM01 è un prodotto estremamente versatile in grado di integrare il controllo della temperatura e quello dell'umidità in un unico dispositivo.

TEUM01 è in grado di svolgere due funzioni, anche contemporaneamente:

- **Termostato:** regola la temperatura di un ambiente
- **Umidostato:** regola l'umidità di un ambiente

A bordo sono presenti un relè e un ricetrasmittitore radio.

In base alle esigenze è possibile configurare la modalità di comando abbinando il relè a una delle due funzioni e alternativamente il comando radio all'altra.



1TX TEUM01B Termostato umidostato 3V da parete con uscita relè e radio 868MHz

Alimentazione 3V 2x1,5V pile tipo AA – Alcaline, NiMh ricaricabili o Litio
Sonda di temperatura ambiente incorporata
Sonda di umidità ambiente incorporata
Display elettronico digitale LCD 3" touch screen
Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a.
Funzionamento con intervento ON/OFF o modulante IP30
Connessione wireless radio RF868MHz bidirezionale

Portata connessione 30 ÷ 80 m
Campo di regolazione temperatura +4 ÷ +37,7°C
Campo di regolazione % umidità relativa 0% ÷ 100%
Precisione ±0,1 °C
Gradiente 1°K / 15 min
Offset temperatura / Offset umidità relativa
Blocchi di temperatura / Blocchi di umidità
Autonomia 2 anni circa
Indicazione carica batterie e/o anomalie
Dimensioni (L x P x H) 82 x 27 x 83 mm



1PA BTTETX01 Base da tavolo per termostato 1TX TEUM01B

Base di appoggio per il termostato umidostato TEUM01B nel punto più adatto al rilevamento della temperatura ambiente